



## Specificaties Ledvance LED Paneel IndiviLED 33W 4000lm - 840 Koel Wit | 60x60cm

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Artikelnummer    | 235414                   |
| EAN              | 4058075201156            |
| Fabrikantcode    | 4058075201156            |
| Merk             | Ledvance                 |
| Fabrikantnaam    | PANEL INDV 600 33W/4000K |
| Levensduur (uur) | 60000                    |
| Product Serie    | IndiviLED                |

### Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 4x18                        |
| Wattage             | 33W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Inclusief Lamp      | Ja                          |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4000lm                      |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 121                         |
| IP-Waarde                    | IP40 - Stofdicht            |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK08 - 5 Joule              |
| Armatuur Aansluiting         | Schroefaansluiting, 2-polig |
| Powerfactor                  | >0.90                       |
| Type product                 | LED Panelen                 |

## Armatuur Informatie

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                        |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)                   |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 45                         |
| Noodverlichting         | Wel Noodverlichting                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                                  |
| Behuizing               | Aluminium                            |
| Kleur behuizing         | Wit                                  |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 50      |

**Sensor Informatie**  **Budgetprijzen** gegarandeerd  Tot 7 jaar **all-in garantie**

Sensortype



**Gemakkelijk** retourneren

Geen sensor 

**Duurzame LED** oplossingen