



**Specificaties Philips LED Floodlight  
BVP125 Coreline 116W 16000lm  
40x21D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Asymmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Artikelnummer    | 248781                     |
| EAN              | 8720169558960              |
| Fabrikantcode    | 8720169558960              |
| Merk             | Philips                    |
| Fabrikantnaam    | BVP125 LED160-4S/740 OFA52 |
| Garantie         | 5 jaar                     |
| Levensduur (uur) | 50000                      |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Wattage                | 116W             |
| Vervangt (Watt)        | 150              |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar     |
| Kleurcode              | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)     | 70-79            |
| Lichtkleur             | Wit              |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 16000lm          |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 138               |
| Gradenbundel (graden)        | 40x21             |
| Kantelbaar                   | Ja                |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EOC8                     | 55896000                            |
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Aansluitingseenheid 3-polig         |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -40 to +45                          |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Product Serie            | CoreLine                            |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 341 |
| Breedte (mm) | 265 |
| Hoogte (mm)  | 67  |



**Budgetprijzen** gegarandeerd



Tot 7 jaar **all-in garantie**

## Sensor Informatie



**Gemakkelijk** retourneren



**Duurzame LED** oplossingen

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|